

# Espingarda Modelo BSA 5T 84 PUMP Calibre 12

## ESPECIFICAÇÕES GERAIS

### **CANO**

Feito em aço ABNT 1045;

Comprimento: 24", 28" e 30" (14" e 20" uso restrito);

Calibre 12 (12 ga.);

Câmara 3" (76,2mm);

Alma lisa, diâmetro interno nominal 18,5mm;

Acabamento oxidado, ou niquelado;

Choque cambiável, ou cilíndrico fixo (ver abaixo);

| Comprimento de Cano | Choque cambiável (2 por arma) | Peso (Coronha Retrátil ) | Peso (Coronha Madeira) | Peso (Coronha Sintética) |              |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| 30" (760mm)         | *** e *                       | 3,640                    | 3,110                  | 2,750                    | ---          |
| 28" (711mm)         | *** e *                       | 3,640                    | 3,020                  | 2,750                    | ---          |
| 24" (610mm)         | CL e ***                      | 3,640                    | 3,020                  | 2,750                    | ---          |
| 20" (508mm)         | CL fixo                       | ---                      | 2,990                  | ---                      | Uso restrito |
| 14" (356mm)         | CL fixo                       | ---                      | 2,290                  | ---                      | Uso restrito |
| Coronha avulsa      | ---                           | 1,115                    | 0,575                  | 0,430                    | ---          |

### **CORONHA E TELHA**

Em polímero com soleira de borracha preta;

### **ACABAMENTO**

- Culatra preta com cano oxidado;
- Culatra cinza claro com cano oxidado;
- Culatra cinza claro com cano niquelado.

### **MECANISMO DE DISPARO/BATERIA**

Independente, montada no guarda-mato feito em polímero de engenharia, de fácil remoção e 100% intercambiável.

### **CULATRA/RECEPTÁCULO**

Feito em duralumínio aeronáutico ABNT 7075-T6 de alta resistência mecânica.

### **CAPACIDADE**

4 + 1 cartuchos

7 + 1 cartuchos

5 + 1 cartuchos para 14" de cano (Uso Restrito).

## **EXTRATORES DUPLOS OPOSTOS**

### **DUPLO COMANDO LATERAL DO FERROLHO**

#### **TRAVA DE SEGURANÇA**

De corrediça, instalada na parte superior do receptáculo para fácil acionamento.

#### **LIBERADOR DO FERROLHO**

Para descarregamento da arma situado no lado esquerdo do guarda-mato para fácil acionamento.

#### **DESMUNICIAMENTO MANUAL**

Pode ser feito através de um toque no retém do cartucho localizado no interior do receptáculo.

#### **ACESSÓRIOS E OPCIONAIS**

- Coronha e telha em madeira de lei envernizada com soleira de borracha preta;
- Coronha retrátil com pistol grip e soleira de borracha preta;
- Telha em polímero com pistol grip;
- Pistol grip de borracha preta.
- Varilha maciça nos canos de 28" e 30";
- Protetor térmico para o cano, oxidado, ou niquelado;
- Bandoleira de três pontas.

IMAGENS ILUSTRATIVAS:

PUMP 14"



PUMP 20"



PUMP NIQUELADA



CORONHA EM POLIMERO

